

AKTION ALUMINIUM-HAUSTÜREN


10 MODERNE MODELLE – SICHERHEIT INKLUSIVE

RC 2 GEPRÜFT
MADE IN GERMANY

AKTIONSPREIS BIS 30.06.2017

Weru-Aluminium-Haustüren für preisbewusste Qualitätskäufer

RC 2 ***
SICHERHEIT GEPRÜFT & ZERTIFIZIERT
NACH DIN EN 1627



Haustür	
Modell	H11159
U _d -Wert	1,0 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H11157
U _d -Wert	1,0 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H10722
U _d -Wert	1,0 W/(m ² K)*




Haustür	
Modell	H11165
U _d -Wert	1,0 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H11142
U _d -Wert	1,1 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H11150
U _d -Wert	1,0 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H11164
U _d -Wert	0,95 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H10408
U _d -Wert	0,84 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H11154
U _d -Wert	1,0 W/(m ² K)*



Haustür	
Modell	H11169
U _d -Wert	0,84 W/(m ² K)*

Wählen Sie aus 10 exklusiven Designs

- mehr Sicherheit durch RC 2 Ausführung
- hochwertige Außen- und Innenansicht durch beidseitig flügelüberdeckende Ausführung
- 7 Trendfarben zur Auswahl
- Auswahl an Edelstahlgriffen
- hohe Wärmedämmung
- Maßanfertigung bis 1250 x 2300 mm
- Made in Germany

jetzt nur
2.972,- €

inkl. MwSt. zzgl. Montage

Preis gültig für Bestelleingänge bis 30.06.2017

* Die U_d-Werte beziehen sich auf eine 1-flg.-Tür (1,23 m x 2,18 m) gemäß der DIN EN 14351-1.

Diese Ausstattungen stehen Ihnen ohne Aufpreis zur Verfügung

Bereits die Standardausstattung Ihrer SEDOR-Haustür bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönlichen Vorstellungen in die Gestaltung mit einfließen zu lassen.

Außengriff



Außengriff
G101sf-E,
Länge 400 mm



Außengriff
G102sf-E,
Länge 600 mm



Außengriff
G102gf-E,
Länge 600 mm



Außengriff
G112gf-E,
Länge 600 mm



Außengriff
G103sf-E,
Länge 1.000 mm



Außengriff
G104gf-E,
Länge 1.500 mm

Außenrosette



Einbohr-
Rundrosette
R003oz-E

Innendrücker



Innendrücker
D001oz-E



Innendrücker
D002oz-E



Innendrücker
D003oz-E




Innendrücker
D004oz-E



Innendrücker
D005oz-E

Standardfarben



R7016M
Anthrazitgrau Matt



D0703M
DB703 Matt



M0094M
(ähnlich RAL 9006)
Weißaluminium Matt



R3004M
Purpurrot Matt



M0095M
(ähnlich RAL 9007)
Graualuminium Matt



R8077M
Braun Matt



R9016M
Verkehrsweiß Matt

Das bieten Ihnen die Aktions-Haustüren serienmäßig

In der Aktionsausstattung überzeugt die Sedor-Aluminium-Tür durch zahlreiche Vorteile, wie das selbstverriegelnde AutoLock-Schloss, 4-Scheiben-Verbundsicherheitsverglasung in der Füllung fest verklebt, stabile Bänder sowie eine Auswahl an Edelstahl-Griffen. Ausstattungsdetails finden Sie übersichtlich gegliedert in der unten stehenden Tabelle.

Ausstattungen Haustür

	Modellreihe SEDOR
Rahmen und Türflügel	Rahmen und Türflügel aus Aluminium mit schubweichem Verbund Systembautiefe 90 mm
Füllung	Beidseitig flügelüberdeckende Füllung Bautiefe 90 mm Mit Wärmedämmwerten bis $U_p = 0,33 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Wärmeschutzglas	4-fach-Wärmeschutzglas mit Aluminium-Abstandhalter $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit Sicherheitsfolie Verbundsicherheitsglas (P4A-Verglasung), verklebt
Glasauswahl	Klar, Satinato, Mastercarré
Schloss	Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit Einzelschließblechen
Profilzylinder	Janus-Sicherheitsprofilzylinder
Außengriff	Auswahl aus 6 hochwertigen Griffen aus dem Standardgriffpaket
Innengriff	Auswahl aus fünf Drückergarnituren
Bänder	Zwei stabile 3-teilige Aufschraubänder, 3-dimensional verstellbar
Farbe	Verkehrsweiß Matt, Anthrazitgrau Matt, DB703 Matt, Purpurrot Matt, Weißaluminium Matt, Graualuminium Matt, Braun Matt
Abmessungen	Türbreite bis 1.250 mm Türhöhe bis 2.300 mm


Optionale Zusatzausstattungen

Sie können auf Wunsch Ihre Tür um Seitenteil oder Oberlicht ergänzen. Damit die Haustüranlage dann der Sicherheitsklasse RC 2 entspricht, muss eine P4A-Verglasung gewählt werden. Die Verglasung wird bauseits im Falz fest verklebt.

Optional AutoLock-Schloss mit elektrischem Türöffner erhältlich, wahlweise mit Fingerscaneinheit.


Die Vorteile der Standardausstattung im Überblick

Aluminium-Haustüren von Weru sind das Ergebnis fortlaufender Weiterentwicklung. In ihnen steckt die Qualität und Erfahrung eines marktführenden Unternehmens. Das macht die Tür nicht nur stabil und langlebig, sondern sorgt auch für erstklassigen Wärmeschutz. Die Aluminium-Oberfläche der Tür ist zudem besonders witterungsbeständig und leicht zu reinigen.




Janus-Sicherheitszylinder

- Der vielstiftige Wendschlüssel-Profilzylinder mit stahlgehärteten Sicherungsstiften erfüllt höchste Sicherheitsansprüche
- Janus-Profilzylinder besitzen eine Sperrschließung, d. h., die Schließung existiert nur einmal
- Integrierte Kernschutzscheibe verhindert das einfache Aufbohren



AutoLock – mechanisch selbstverriegelndes Mehrriegelschloss

- Nach einfachem Zuziehen der Tür sichern zwei Fallenriegel völlig automatisch und sehr wirkungsvoll die Tür gegen Einbruchsversuche
- Gewährt sehr hohe Sicherheit, ohne abzuschließen
- VDS zertifiziert: Wird vom VDS als verriegelte Tür anerkannt




Durchwurfhemmende P4A-Verglasung

- Verbundsicherheitsglas mit Sicherheitsfolie zwischen den Scheiben
- Erschwert das gewaltsame Einschlagen des Haustürglases
- Trägt zur Erfüllung der Sicherheitsklasse RC 2 bei




Thermisch optimierte Schwelle

- Thermisch getrennte Schwelle verhindert Kondenswasserbildung
- Barrierefreiheit durch geringe Schwellenhöhe
- Spezielle Konstruktion garantiert höchste Schlagregendichtheitswerte



Schubweicher Verbund

- Verhindert bei kalten Temperaturen einen Verzug der Tür
- Sorgt für leichtgängige Bedienung und dauerhafte Funktion



Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Blendrahmen und Türfüllung bilden auf der Außenseite eine harmonische Einheit. So kommt das moderne Design eindrucksvoll zur Geltung


RC 2 geprüfte Haustüren machen Einbrechern das Leben schwer



Haustüren der Sicherheitsklasse RC 2 verfügen über eine hochwertige, technische Ausstattung, die im Ernstfall erheblichen Widerstand gegen Einbruchsversuche leisten. Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 müssen mindestens 3 Minuten einem Einbruchsversuch standhalten. In der Regel geben die Täter aber bereits nach kürzerer Zeit auf, wenn Sie keinen Erfolg haben und suchen sich einfacher zu öffnende Türen oder Fenster. Eine geprüfte Tür der Klasse RC 2 bietet Ihnen also zuverlässigen Schutz vor Eindringlingen.

Übrigens ist es auch empfehlenswert bei Nebeneingängen auf eine hohe Sicherheitsausstattung zu achten, da diese meist schlechter einsehbar sind und daher auch Einbrecher dort unbeobachtet zur Tat schreiten können.

Für die Klassifizierung Haustür RC 2 nach DIN EN 1627 ist eine entsprechende Montage erforderlich. Unsere Montageprofis bauen Ihnen Ihre sichere Haustür nach dem neuesten Stand der Technik normkonform ein.



Weru ist als Hersteller von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Türen nach DIN EN 1627 (Stand: Juli 2016) in das Herstellerverzeichnis des Bayerischen Landeskriminalamtes aufgenommen.

Service vom Weru-Fachbetrieb

Wir sind da – wann und wo immer Sie uns brauchen. Kompetente Beratung und umfassender Service bei Ihrem WERU-Fachbetrieb.



KOMPETENTE BERATUNG UND UMFASSENDE SERVICE BEI IHREM WERU-FACHBETRIEB

Weru ist der einzige Fenster- und Türenhersteller mit einem exklusiven Vertriebsnetz, bestehend aus 750 ausgewählten und autorisierten Weru-Fachbetrieben in Deutschland und Europa – sicher auch in Ihrer Nähe. Hier sind fachkundige Berater für Sie da, die alles über Weru und die Weru-Systeme wissen. Menschen, die sich Zeit nehmen und die Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Ihnen auf all Ihre Fragen kompetente Antworten geben. Die Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen, bei Ihrem Haus Aufmaß nehmen und die Fenster sowie die Haustür nach Ihren Wünschen planen. Die schon wenige Wochen später Ihre neuen Fenster und Türen fachgerecht, schnell und sauber einbauen. Und die sich erst dann verabschieden, wenn Sie zufrieden sind. Ihr Weru-Fachbetrieb steht Ihnen auch nach dem Kauf jederzeit beratend zur Seite.

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:



WERU GmbH
Postfach 160 · 73631 Rudersberg
www.weru.de

